

HERU 200 S EC - PRODUKTINFORMATIONSBLAG

Parameter	Värde	Enhet
(a) Tillverkare	Östberg	-
(b) Modellkod	See column heading	-
(c) SEC genomsnittlig zon	-42.7	kWh/m ²
SEC genomsnittlig zon, klass	A+	-
SEC varm zon	-17.4	kWh/m ²
SEC varm zon, klass	E	-
SEC kall zon	-86.7	kWh/m ²
SEC kall zon, klass	A+	-
(d) Deklarerad typ	RVU / BVU	-
(e) Typ av drivenhet	Variable speed drive	-
(f) Typ av värmeåtervinning	Regenerative	-
(g) Termisk verkningsgrad	85.9	%
(h) Max. luftflöde (@100Pa)	786	m ³ /h
(i) Effekt vid max. luftflöde	300	W
(j) Ljudeffektnivå	42	dB LwA
(k) Referensflöde	0.153	m ³ /s
(l) Referenstryckskillnad	50	Pa
(m) SPI (Specifik tillförd effekt)	0.26	W/(m ³ /h)
(n) Typ av styrning/ctrl faktor	Local demand control(accessory)/0.65	-
(o) Yttre (och inre) läckfaktorer	1.99 (3.99)	%
(p) Blandningsgrad	N/A	-
(q) Visuell filtervarning	In remote control	-
(r) Instruktion tillufts-/frånluftsgaller	See manual	-
(s) Demonteringsinstruktioner	fsp.ostberg.com	-
(t) Luftflödeskänslighet	N/A	-
(u) Lufttäthet	N/A	m/s
(v) AEC (årlig elförbrukning)	137	kWh
(w) AHS genomsnittligt klimat	4609	kWh
AHS varmt klimat	2084	kWh
AHS kallt klimat	9015	kWh